



Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции нашей компании  
В данном файле описание и основные характеристики модели:

## ZUUM® CR300 NC

Внедорожный мотоцикл класса эндуро для любителей и опытных райдеров.



### **Спецификация и технические характеристики**

Рама **AJ1®** хром-молибденовая повышенной прочности  
Задний маятник **AJ1®** сверхпрочный алюминиевый 6063  
**\*AJ1® \* запатентованные технологии**

#### **Двигатель**

**ZS 300cc AJ1®\***

Объем двигателя **298 куб.см.**

Число цилиндров 1

Число тактов 4

Охлаждение водяное с расширительным баком

Электростартер + Кикстартер

Диаметр и ход поршня 84×53.6 мм

Степень сжатия 10.7:1

Максимальная мощность **31 л. с.** (данные династенда)

При оборотах в минуту 9800

Максимальный момент 24Нм

При оборотах в минуту 8000

Трансмиссия 6 передач

Тип зажигания DC-CDI


Сцепление Многодисковое, в масляной ванне

#### **Подвеска:**

**Телескопическая вилка ККЕ**, перевернутого типа 54/60-930 однокартриджная,  
и моноамортизатор ККЕ 480 мм с настройкой сжатия и отбоя.

Крепление амортизатора через систему рычагов (прогрессия или качалка) **AJ1®\***

[info@zuumav.ru](mailto:info@zuumav.ru)

<https://zuumav.ru> +7 925 585 70 77 

**Тормозная система гидравлическая**

Передняя и задняя **NISSIN® (оригинал Япония)**

Диаметр переднего тормозного диска 270 мм

Диаметр заднего тормозного диска 230 мм

**Впуск – выпуск**

Карбюратор **NIBBI RACING 34**

Выхлопная система из нержавеющей стали, копия модели (**FMF Powercore 4 slip-on**)

Прозрачный бак 6.7 литра с быстросъемной крышкой и замком

**Рулевое управление**

Руль переменного сечения 28/22 мм из прочного ударостойкого алюминия 7015

Рычаг сцепления откидной **IGP** в три стороны с настройкой дальности положения рычага, имеющий защитный резиновый кожух, рычаг тормоза откидной вперед

Ручки руля из мягкого силикона черного цвета (грипсы).

Короткоходная ручка газа.

Легкий выжим сцепления **AJ1®\***

Счетчик моточасов на верхней траверсе

Фара с регулировкой угла наклона и **LED лампой**

Трехпозиционный ключ зажигания с правой стороны, третье положение включает фару.

**Колёса 21/18**

Буксаторы **AJ1®** со облегченным многокомпонентным композитным держателем

Обода из алюминия **7116** усиленные, черного цвета.

Спицы из нержавеющей стали диаметром 4мм,

Передняя покрышка 80/100-21 CST

Задняя покрышка 100/90-18 CST

Передняя/задняя звезды:14/51

Цепь 520

**Характеристики**

Максимальная нагрузка 160 кг

Масса ~117кг

Длина 2200 мм

Ширина 800 мм

Высота 1250 мм

Высота по седлу 940 мм

Колесная база 1550 мм

Клиренс 300 мм

**Гарантия** на мототехнику 1 месяц на двигатель и \* 6 месяцев на раму и маятник. Подробно с условиями гарантии можно ознакомиться в гарантийной книжке, скачав на сайте zuumav.ru  
Мотоцикл поставляется в собранном виде.

**Доступные опции (Обсуждается с менеджером):**

- ТО-0 (замена масла, пропитка фильтра, смазка и протяжка, запуск, настройка)
- Замена руля на Twin Wall с перекладиной
- Замена резины на Mitas эндуро серии.
- Гоночные CNC алюминиевые подножки
- CNC ловушка цепи, защита ведущей звезды,
- Звезда CNC ведомая алюминиевая

**Поставка мотоциклов** первая половина марта 2019

**Стоимость мотоцикла** = 219 900 рублей.