



Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции нашей компании  
В данном файле описание и основные характеристики модели:

## ZUUM® CR250 CB

Внедорожный мотоцикл класса эндуро для любителей и опытных райдеров.



### **Спецификация и технические характеристики**

Рама **AJ1®** хром-молибденовая повышенной прочности  
Задний маятник **AJ1®** сверхпрочный алюминиевый 6063  
**\*AJ1® \* запатентованные технологии**


#### **Двигатель**

ZS CB250-F (ZS172FMM)  
Объем двигателя 249 куб.см.  
Число цилиндров 1  
Число тактов 4  
Охлаждение воздушное  
Электростартер Да  
Кикстартер Да  
Диаметр и ход поршня 72x61.4 мм  
Степень сжатия 10.7:1  
Максимальная мощность 21 л. с.  
При оборотах в минуту 8500  
Максимальный момент 18 Нм  
При оборотах в минуту 6500  
Трансмиссия 5 передач  
Тип зажигания DC-CDI  
Сцепление Многодисковое, в масляной ванне

#### **Подвеска:**

**Телескопическая вилка ККЕ**, перевернутого типа 54/60-930 однокартридная,  
и моноамортизатор ККЕ 480 мм с настройкой сжатия и отбоя.  
Крепление амортизатора через систему рычагов (прогрессия или качалка) **AJ1®\***

[info@zuumav.ru](mailto:info@zuumav.ru)

<https://zuumav.ru> +7 925 585 70 77 

#### **Тормозная система гидравлическая**

Диаметр переднего тормозного диска 270 мм

Диаметр заднего тормозного диска 230 мм

#### **Впуск – выпуск**

Карбюратор NIBBI RACING 30

Короткоходная ручка газа

Прозрачный бак 6.7 литра с быстросъемной крышкой и замком

#### **Рулевое управление**

Руль переменного сечения 28/22мм из прочного ударостойкого алюминия 7015

Рычаг сцепления откидной IGP в три стороны с настройкой дальности положения рычага, имеющий защитный резиновый кожух, рычаг тормоза откидной вперед

Ручки руля из мягкого силикона черного цвета (грипсы).

Короткоходная ручка газа.

Легкий выжим сцепления **AJ1®\***

Счетчик моточасов на верхней траверсе

Фара с регулировкой угла наклона и **LED лампой**

Трехпозиционный ключ зажигания с правой стороны третье положение включает фару.

#### **Колёса 21/18**

Буксаторы **AJ1®** со облегченным многокомпонентным композитным держателем

Обода из алюминия 7116 усиленные черного цвета.

Спицы из нержавеющей стали диаметром 4мм,

Передняя покрышка 80/100-21

Задняя покрышка 100/90-18

Передняя/задняя звезды:14/51

Цепь 520

#### **Характеристики**

Максимальная нагрузка 160 кг

Масса ~ 114кг

Длина 2200 мм

Ширина 800 мм

Высота 1250 мм

Высота по седлу 940 мм

Колесная база 1550 мм

Клиренс 300 мм

**Гарантия** на мототехнику 1 месяц на двигатель\* и 6 месяцев на раму и маятник. Подробно с условиями гарантии можно ознакомиться в гарантийной книжке, скачав на сайте [zuumav.ru](http://zuumav.ru)  
Мотоцикл поставляется в собранном виде.

#### **Доступные опции (Обсуждается с менеджером):**

- ТО-0 (замена масла, пропитка фильтра, смазка и протяжка, запуск, настройка)
- Замена руля на Twin Wall с перекладиной
- Замена резины на Mitas эндуро серии.
- Гоночные CNC алюминиевые подножки
- CNC ловушка цепи, защита ведущей звезды,
- Звезда CNC ведомая алюминиевая

**Поставка мотоциклов** первая половина марта 2019

**Стоимость мотоцикла = 145 000 рублей.**