



Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции нашей компании
В данном файле описание и основные характеристики модели:

ZUUM® CX250 NC

Внедорожный мотоцикл класса эндуро для любителей и опытных райдеров.



Спецификация и технические характеристики

Рама **AJ1®** Повышенной прочности из "отливок" алюминия 6063

Задний маятник **AJ1®** сверхпрочный алюминиевый 6063

***AJ1® * запатентованные технологии**

Подвеска

Телескопическая вилка, перевернутого типа ККЕ 54/60-930 полностью настраиваемая,

Моноамортизатор ККЕ 480 мм полностью настраиваемый

Прогрессия **AJ1®**

Впуск-Выпуск

Карбюратор **NIBBI RACING 34**

Короткоходная ручка газа

Выхлопная система **FMF с Power Bomb**

Легкий выжим сцепления **AJ1®**

Прозрачный бак 6.5 литра

Двигатель

ZS 250cc AJ1® *

Двигатель ZS 250cc **AJ1®**

Объем двигателя 298 куб.см.

Число цилиндров 1

Число тактов 4

Охлаждение водяное охлаждение с расширительным бачком

Электростартер Да

Кикстартер Да

Диаметр и ход поршня 82×53.6 мм

Степень сжатия 10.7:1

Максимальная мощность 27л.с.

info@zuumav.ru

<https://zuumav.ru> +7 925 585 70 77



Официальный дистрибьютор мототехники Zuumav в России
WUYI ZUMA INDUSTRY & TRADE CO., LTD

Максимальный момент 23 Нм
При оборотах в минуту 9800
Трансмиссия 6 передач
Тип зажигания DC-CDI
Сцепление Многодисковое, в масляной ванне

Тормозная система Гидравлическая

Диаметр переднего тормозного диска 270 мм
Диаметр заднего тормозного диска 230 мм

Колеса 21/18

Буксаторы **AJ1®**
Передняя покрышка 80/100-21
Задняя покрышка 100/90-18
Максимальная нагрузка 160 кг
Длина 2200 мм
Ширина 800 мм
Высота 1250 мм
Высота по седлу 940 мм
Передняя/задняя звезды: 14/51
Цепь усиленная с “золотым покрытием” 520

Рулевое управление

Руль переменного сечения **28/22** мм из прочного ударостойкого алюминия **7015**
Рычаг сцепления откидной **IGP** в три стороны с настройкой дальности положения рычага, имеющий защитный резиновый кожух, рычаг тормоза откидной вперед
Ручки руля из мягкого силикона черного цвета (грипсы).
Короткоходная ручка газа.
Легкий выжим сцепления **AJ1®***
Счетчик моточасов на верхней траверсе
Фара с регулировкой угла наклона и **LED лампой**
Трехпозиционный ключ зажигания с правой стороны третье положение включает фару.

Характеристики

Максимальная нагрузка 160 кг
Масса ~ 114кг
Длина 2200 мм
Ширина 800 мм
Высота 1250 мм
Высота по седлу 940 мм
Колесная база 1550 мм
Клиренс 300 мм

Гарантия на мототехнику 1 месяц на двигатель* и 6 месяцев на раму и маятник. Подробно с условиями гарантии можно ознакомиться в гарантийной книжке, скачав на сайте zuumav.ru
Мотоцикл поставляется в собранном виде.

Доступные опции (Обсуждается с менеджером):

- ТО-0 (замена масла, пропитка фильтра, смазка и протяжка, запуск, настройка)
- Замена руля на Twin Wall с перекладиной
- Замена резины на Mitas эндуро серии.
- Гоночные CNC алюминиевые подножки
- CNC ловушка цепи, защита ведущей звезды,
- Звезда CNC ведомая алюминиевая

Поставка мотоциклов первая половина марта 2019

Стоимость мотоцикла = 229 900 рублей.

info@zuumav.ru

<https://zuumav.ru> +7 925 585 70 77 